



MAXIMA

SERIE 423
 SUPPORTO OTTONATO
 BRASS FINISHING CASTOR



PORTATA - LOAD CAPACITY
Kg. 60 - 70

SERIE 423
 SUPPORTO OTTONATO
 BRASS FINISHING CASTOR



PORTATA - LOAD CAPACITY
Kg. 70

Ruota in gomma termoplastica grigia antitraccia ancorata meccanicamente al corpo centrale con ottime caratteristiche di scorrevolezza. Durezza 90 Sh/A. Supporto in acciaio stampato girevole su doppio giro di sfere. Finitura ottonata.

Ruote sciolte vedi pag. 154

Grey rubber tyre non-marking, injected on polypropylene centre. Resistant to fluids, delayed combustion, atmospherically agent-proof, suitable for almost all application. Hardness Sh/A 90. Pressed steel housing swivel on double ball races. Brass finishing.

Wheels only see pag. 154



**RUOTA GIREVOLE
 SWIVEL CASTOR**



ART.

Ruota in gomma termoplastica marrone antitraccia ancorata meccanicamente al corpo centrale con ottime caratteristiche di scorrevolezza. Mozzo su cuscinetto a sfere DIN 625 a tenuta stagna. Durezza 90 Sh/A. Supporto in acciaio stampato girevole su doppio giro di sfere. Finitura ottonata.

Brown rubber tyre non-marking, injected on polypropylene centre. Wheel on water proof original ball bearing DIN 625. Resistant to fluids, delayed combustion, atmospherically agent-proof, suitable for almost all application. Hardness Sh/A 90. Pressed steel housing swivel on double ball races. Brass finishing.



**RUOTA GIREVOLE
 SWIVEL CASTOR**



ART.

	mm	mm		mm	mm.	Kg. (da N)	ART.
RUOTA IN GOMMA GRIGIA ANTITRACCIA NON-MARKING GREY RUBBER TYRE							
	100	25		125	26	60	4231100*
	100	25		125	26	60	4232100*
	125	32		150	34	70	4231125*
	125	32		150	34	70	4232125*

	mm	mm		mm	mm.	Kg. (da N)	ART.
RUOTA IN GOMMA MARRONE ANTITRACCIA NON-MARKING BROWN RUBBER TYRE							
	125	32		150	34	70	423ZZS125*

Indicare la misura di fissaggio richiesta Es. 4231100F3

Please indicate the requires size of fitting Es. 4231100F3

***SISTEMI DI ATTACCO *TYPE OF FITTINGS**

<p>ATTACCO FILETTATO THREADED STEM</p> <p>F1 - M10x20 F2 - M10x40 F3 - M12x20 F5 - M12x35</p>	<p>ESPANSORE IN NYLON POLYAMIDE EXPANDER</p> <p>EDN2 - Ø19 EDN3 - Ø20,5 EDN4 - Ø22 EDN5 - Ø25</p>	<p>PIASTRA PLATE</p> <p>AxB axb G Ø100-P3 60x50 50x36 Ø6,5 Ø125-P4 90x70 70x50 Ø8,2</p>
--	--	---

Indicare la misura di fissaggio richiesta Es. 423ZZS125P4

Please indicate the requires size of fitting Es. 423ZZS125P4

***SISTEMI DI ATTACCO *TYPE OF FITTINGS**

<p>ATTACCO FILETTATO THREADED STEM</p> <p>F1 - M10x20 F2 - M10x40 F3 - M12x20 F5 - M12x35</p>	<p>ESPANSORE IN NYLON POLYAMIDE EXPANDER</p> <p>EDN2 - Ø19 EDN3 - Ø20,5 EDN4 - Ø22 EDN5 - Ø25</p>	<p>PIASTRA PLATE</p> <p>AxB axb G P4 90x70 70x50 Ø8,2</p>
--	--	--