


**MAXIMA**

**SERIE BA**  
 SUPPORTO NERO  
 BLACK FINISHING CASTOR



PORTATA - LOAD CAPACITY **Kg. 55 - 80**

Ruota in gomma nera su boccola.  
 Supporto in acciaio stampato girevole su cuscinetto a sfere di precisione DIN 625.  
 Finitura verniciata nera.

Ruote sciolte vedi pag. 152

Black rubber wheel on plain bearing.  
 Pressed steel housing swivel on original ball bearing DIN 625. Black finishing.

Wheels only see pag. 152



**RUOTA GIREVOLE**  
**SWIVEL CASTOR**











ART.



**FRENO TOTALE**  
**TOTAL BRAKE**



ART.





			=							ART.			ART.
					mm	mm							
					A1	A2							
RUOTA IN GOMMA NERA  BLACK RUBBER TYRE		60	25	=	96	26	35	55		BA11060*		BA21060*	
		80	25	=	118	38	30	60		BA11080*		BA21080*	
		100	25	=	139	38	35	70		BA11100*		BA21100*	
		125	25	=	166	38	35	80		BA11125*		BA21125*	

Indicare la misura di fissaggio richiesta Es. BA21100Q12

Please indicate the requires size of fitting Es. BA21100Q12

\*SISTEMI DI ATTACCO \*TYPE OF FITTINGS

\*SISTEMI DI ATTACCO \*TYPE OF FITTINGS

 <p><b>FORO PASSANTE</b>  <b>BOLT HOLE</b></p> <p>Q10 - Ø10                  Q12 - Ø12</p>	 <p><b>ATTACCO FILETTATO</b>  <b>THREADED STEM</b></p> <p>FB1 - M10x20                  FB2 - M10x30                  FB3 - M12x20                  FB4 - M12x30</p>	 <p><b>ESPANSORE IN NYLON</b>  <b>POLYAMIDE EXPANDER</b></p> <p>EBN2 - Ø19                  EBN3 - Ø20,5                  EBN4 - Ø22                  EBN5 - Ø25</p>	 <p><b>PIASTRA</b>  <b>PLATE</b></p> <p>PQ      AxB      axb      G                  80x80    60/50x50    Ø8,5</p>
---	---	---	---