**Perko Jože s.p.**
Tel: 04/257 68 20
Fax: 04/257 68 21
Gsm:040/99 00 11
**www.kolesa.net**

**Descrizione ruota**
Rivestimento in poliuretano colato "TR"; durezza 95+/-3 Shore A.
Nucleo in alluminio pressofuso.
**Mozzo con cuscinetti a sfera o sede per cuscinetti**
Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera serie Z. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 25 | 12 | 30 | 28 | 8 | 280 | 150 | 220 | 0,20 | * | 652101 |
| 100 | 30 | 12 | 40 | 32 | 10 | 350 | 225 | 250 | 0,34 | * | 652102 |
| 125 | 35 | 12 | 40 | 32 | 10 | 500 | 280 | 400 | 0,50 | * | 652103 |
| 150 | 40 | 20 | 50 | 47 | 14 | 850 | 330 | 600 | 0,91 | * | 651104 |
| 160 | 50 | 20 | 60 | 47 | 14,5 | 950 | 350 | 800 | 1,25 | * | 652114 |
| 200 | 50 | 20 | 55 | 52 | 15 | 1000 | 360 | 850 | 1,47 | * | 651106 |
| 200 | 50 | 25 | 55 | 52 | 15 | 1000 | 360 | 850 | 1,45 | * | 651206 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 25 | 12 | 30 | 28 | 8 | 280 | 150 | 220 | 0,15 | * | 654101 |
| 100 | 30 | 12 | 40 | 32 | 10 | 350 | 225 | 250 | 0,25 | * | 654102 |
| 125 | 35 | 12 | 40 | 32 | 10 | 500 | 280 | 400 | 0,41 | * | 654103 |
| 150 | 40 | 20 | 50 | 47 | 14 | 850 | 330 | 600 | 0,66 | * | 653104 |
| 160 | 50 | 20 | 60 | 47 | 14,5 | 950 | 350 | 800 | 0,99 | * | 654114 |
| 200 | 50 | 20 | 55 | 52 | 15 | 1000 | 360 | 850 | 1,16 | * | 653106 |