Perko Jože s.p.
Telefon: 04/257 68 20
Fax: 04/257 68 21
Gsm: 040/99 00 11
www.kolesa.net

SERIE A30

- Anello in gomma nera durezza 82±4 Sh. A.
- Mozzo in lamiera d'acciaio stampata zincocromata e rivettata.
- Volvenza su boccola in poliammide autolubrificante.
- Temperatura d'impiego: da -20°C a +60°C.
- Velocità massima d'impiego 4 Km/h.

- Solid black rubber tyre, hardness 82±4 Sh. A.
- Zinc-plated and riveted sheet steel wheel centre.
- Polyamide self-lubricating plain bearing.
- Temperature range: -20°C ÷ +60°C.
- Maximum working speed: 4 KPH.

- Bandage en caoutchouc noir dureté 82±4 Sh. A.
- Corps en tôle d'acier emboutie et rivetée, protegée par zincage brillant.
- Moyeu à alésage lisse à graissage automatique.
- Températures d'emploi: -20°C ÷ +60°C.
- Vitesse maximum d'emploi: 4 Km/h.

- Schwarze Vollgummireifen, Härte 82±4 Sh. A.
- Verzinkt-chromatierte, gepreßte Stahlblechfelge.
- Selbstschmierendes Gleitlager.
- Arbeitstemperatur: -20°C ÷ +60°C.
- Höchstgeschwindigkeit 4 km/h.

Programma base Basic range Programme de base Grundprogramm	mm	mm	mm	mm	kg	kp	Codice boccola Code plain bearing Code alésage lisse Bestell-Nr. Gleitlager
QS-A30							
	350	**80**	35	80	5,02	300	**A30100350080**
	382	**80**	43	80	6,68	300	**A30100382080**

BELEŽKA: