


**MAXIMA**

**SERIE 90**  
 SUPPORTO CROMATO  
 CHROME FINISHING CASTOR



PORTATA - LOAD CAPACITY **Kg. 80 - 90**

Ruota in gomma grigia antitraccia scorrevole su boccola o su cuscinetti a sfere a tenuta stagna DIN 625. Disponibile anche con ruota antistatica antitraccia o in poliuretano. Supporto in acciaio stampato girevole su sfere. Finitura cromata.

Ruote sciolte vedi pag. 154  
 156  
 158

Grey rubber tyre non-marking on plain bearing or on water proof original ball bearing DIN 625. Available also with electric conductive non-marking wheel or with polyurethane wheel. Pressed steel housing on ball races. Chrome finishing.

Wheels only see pag. 154  
 156  
 158



**RUOTA GIREVOLE**  
**SWIVEL CASTOR**



**FRENO TOTALE**  
**TOTAL LOCK**
















**RUOTA FISSA DIRITTA**  
**STRAIGHT FIXED CASTOR**



**RUOTA FISSA INCLINATA**  
**SLOPE FIXED CASTOR**



**FRENO DIREZIONALE**  
**DIRECTIONAL LOCK**







		mm		mm		mm		mm		Kg. (da N)	RUOTA GIREVOLE SWIVEL CASTOR		FRENO TOTALE TOTAL LOCK		RUOTA FISSA DIRITTA STRAIGHT FIXED CASTOR		RUOTA FISSA INCLINATA SLOPE FIXED CASTOR		FRENO DIREZIONALE DIRECTIONAL LOCK	
											=		=		=		=		=	
<b>RUOTA IN GOMMA ANTITRACCIA</b> <b>NON-MARKING GREY RUBBER TYRE</b> 	80	32	115	43	80	911080*	912080*	921080*	922080*	—	—	941080*	942080*	981080*	982080*					
	100	32	135	44	90	911100*	912100*	921100*	922100*	951100*	952100*	941100*	942100*	981100*	982100*					
	125	32	160	45	90	911125*	912125*	921125*	922125*	951125*	952125*	941125*	942125*	981125*	982125*					
<b>RUOTA ANTISTATICA IN POLIURETANO ANTITRACCIA</b> <b>ELECTRIC CONDUCTIVE NON-MARKING POLYURETHANE TYRE</b> 	80	32	115	43	90	—	914080*	—	924080*	—	—	—	944080*	—	984080*					
	100	32	135	44	90	—	914100*	—	924100*	—	954100*	—	944100*	—	984100*					
	125	32	160	45	90	—	914125*	—	924125*	—	954125*	—	944125*	—	984125*					
<b>RUOTA IN POLIURETANO ANTITRACCIA</b> <b>NON-MARKING POLYURETHANE TYRE</b> 	80	32	115	43	90	—	916080*	—	926080*	—	—	—	946080*	—	986080*					
	100	32	135	44	90	—	916100*	—	926100*	—	956100*	—	946100*	—	986100*					
	125	32	160	45	90	—	916125*	—	926125*	—	956125*	—	946125*	—	986125*					

Indicare la misura di fissaggio richiesta Es. 922100C4

Please indicate the requires size of fitting Es. 922100C4

\*SISTEMI DI ATTACCO \*TYPE OF FITTINGS

\*SISTEMI DI ATTACCO \*TYPE OF FITTINGS

 <p><b>FORO PASSANTE</b>  <b>BOLT HOLE</b></p> <p>Q10 - Ø10          Q12 - Ø12</p>	 <p><b>ATTACCO FILETTATO</b>  <b>THREADED STEM</b></p> <p>FB1 - M10x20          FB2 - M10x30          FB3 - M12x20          FB4 - M12x30</p>	 <p><b>ATTACCO CILINDRICO</b>  <b>STEEL STEM</b></p> <p>C2 - Ø19 C6 - Ø23,5          C3 - Ø20,5 C7 - Ø25,5          C4 - Ø21,5 C8 - Ø27,5          C5 - Ø22 C9 - Ø27,8          C10 - Ø32</p>	 <p><b>ESPANSORE IN NYLON</b>  <b>POLYAMIDE EXPANDER</b></p> <p>EBN2 - Ø19          EBN3 - Ø20,5          EBN4 - Ø22          EBN5 - Ø25</p>	 <p><b>ESPANSIONE ZAMA</b>  <b>ZAMAC EXPANDER</b></p> <p>EBZ1 - Ø17          EBZ2 - Ø19          EBZ3 - Ø22          EBZ4 - Ø24          EBZ6 - Ø28          EBZ7 - Ø20</p>	 <p><b>PIASTRA GIREVOLE</b>  <b>SWIVEL PLATE</b></p> <p>AxB axb G          PQ 80x80 60/50x50 Ø8,5          PR 90x70 70/75x50/45 Ø8,5          PD 77x67 61/50x51/42 Ø8,5</p>
---	---	--	---	--	--