


MAXIMA

SERIE A

SUPPORTO CROMATO O SUPPORTO INOX
 CHROME FINISHING OR STAINLESS STEEL CASTOR



PORTATA - LOAD CAPACITY **Kg. 60 - 80**

Ruota in gomma grigia antitraccia scorrevole su boccola o su cuscinetti a sfere a tenuta stagna DIN 625. Disponibile anche con ruota antistatica antitraccia o in poliuretano. Supporto in acciaio stampato girevole su cuscinetto a sfere di precisione DIN 625 2RS a tenuta stagna. Finitura cromata o in acciaio INOX AISI 304.

Ruote sciolte vedi pag. 154
 156
 158

Grey rubber tyre non-marking on plain bearing or on water proof original ball bearing DIN 625. Available also with electric conductive non marking wheel or with polyurethane wheel. Pressed steel housing swivel on water proof precision ball bearing DIN 625 2RS. Chrome finishing or stainless steel AISI 304 castor.

Wheels only see pag. 154
 156
 158






**RUOTA GIREVOLE
 SWIVEL CASTOR**



**FRENO TOTALE
 TOTAL LOCK**



	mm	mm	mm	mm		Kg. (da N)	=		Ø		
				A1	A2						
RUOTA IN GOMMA GRIGIA ANTITRACCIA NON-MARKING GREY RUBBER TYRE 	60	25	96	26	35	60	A11060*	A12060*	A21060*	A22060*	
	80	25	118	38	30	70	A11080*	A12080*	A21080*	A22080*	
	100	25	139	38	35	80	A11100*	A12100*	A21100*	A22100*	
	125	25	166	38	35	80	A11125*	A12125*	A21125*	A22125*	
	INOX • STAINLESS STEEL							XA11060*	XA12060*	XA21060*	XA22060*
								XA11080*	XA12080*	XA21080*	XA22080*
RUOTA ANTISTATICA IN POLIURETANO ANTITRACCIA ELECTRIC CONDUCTIVE NON-MARKING POLYURETHANE TYRE 	60	25	96	26	35	70	—	A14060*	—	A24060*	
	80	25	118	38	30	80	—	A14080*	—	A24080*	
	100	25	139	38	35	80	—	A14100*	—	A24100*	
	125	25	166	38	35	80	—	A14125*	—	A24125*	
	INOX • STAINLESS STEEL							—	XA14060*	—	XA24060*
								—	XA14080*	—	XA24080*
RUOTA IN POLIURETANO GRIGIO ANTITRACCIA NON-MARKING POLYURETHANE TYRE 	60	25	96	26	35	70	—	A16060*	—	A26060*	
	80	25	118	38	30	80	—	A16080*	—	A26080*	
	100	25	139	38	35	80	—	A16100*	—	A26100*	
	125	25	166	38	35	80	—	A16125*	—	A26125*	
	INOX • STAINLESS STEEL							—	XA16060*	—	XA26060*
								—	XA16080*	—	XA26080*

Indicare la misura di fissaggio richiesta Es. XA11080Q12

Please indicate the requires size of fitting Es. XA11080Q12

***SISTEMI DI ATTACCO *TYPE OF FITTINGS**

***SISTEMI DI ATTACCO *TYPE OF FITTINGS**



**FORO PASSANTE
 BOLT HOLE**

Q10 - Ø10
 Q12 - Ø12




**ATTACCO FILETTATO
 THREADED STEM**

FB1 - M10x20
 FB2 - M10x30
 FB3 - M12x20
 FB4 - M12x30




**ESPANSORE IN NYLON
 POLYAMIDE EXPANDER**

EBN2 - Ø19
 EBN3 - Ø20,5
 EBN4 - Ø22
 EBN5 - Ø25



**ESPANSIONE ZAMA
 ZAMAC EXPANDER**

EBZ1 - Ø17
 EBZ2 - Ø19
 EBZ3 - Ø22
 EBZ4 - Ø24
 EBZ6 - Ø28
 EBZ7 - Ø20



**PIASTRA
 PLATE**

AxB axb G
 PQ 80x80 60/50x50 Ø8,5
 PR 90x70 70/75x50/45 Ø8,5
 PD 77x67 61/50x51/42 Ø8,5