


**MAXIMA**

**SERIE 380-422**  
 SUPPORTO ZINCATO  
 ZINC FINISHING CASTOR



PORTATA - LOAD CAPACITY **Kg. 30 - 70**

Ruota in gomma grigia antitraccia scorrevole su boccola o su cuscinetto a sfere DIN 625 a tenuta stagna. Disponibile anche con ruota antistatica antitraccia. Supporto in acciaio stampato girevole su doppio giro di sfere. Finitura zincata.

Ruote sciolte vedi pag. 154  
158

Grey rubber tyre non-marking on plain bearing or on water proof original ball bearing DIN 625. Available also with electric conductive non marking wheel. Pressed steel housing swivel on double ball races. Zinc finishing.

Wheels only see pag. 154  
158



**RUOTA GIREVOLE  
 SWIVEL CASTOR**



**FRENO RUOTA  
 WHEEL BRAKE**



**RUOTA FISSA  
 FIXED CASTOR**



		mm		mm		mm		mm		Kg. (da N)	SENZA PARAFILI WITHOUT THREAD GUARDS		CON PARAFILI WITH THREAD GUARDS			
RUOTA IN GOMMA GRIGIA ANTITRACCIA  NON-MARKING GREY RUBBER TYRE		50	18	II	67	20	30	30	30	30	3801050*	—	3871050*	—	3821050P1	—
		60	25	III	85	22	40	40	40	40	3801060*	4221060*	3871060*	4271060*	3821060P2	4521060P2
		60	25	III	85	22	40	40	40	40	—	4222060*	—	4272060*	—	4522060P2
		80	25	III	105	24	50	50	50	50	3801080*	4221080*	3871080	4271080*	3821080P2	4521080P2
		80	25	III	105	24	50	50	50	50	—	4222080*	—	4272080*	—	4522080P2
		100	25	III	125	26	60	60	60	60	3801100*	4221100*	3871100	4271100*	3821100P2	4521100P2
		100	25	III	125	26	60	60	60	60	—	4222100*	—	4272100*	—	4522100P2
		125	32	III	150	34	70	70	70	70	—	4221125*	—	—	—	—
	125	32	III	150	34	70	70	70	70	—	4222125*	—	—	—	—	

RUOTA ANTISTATICA IN POLIURETANO ANTITRACCIA  ELECTRIC CONDUCTIVE NON-MARKING POLYURETHANE TYRE		60	25	III	85	22	40	40	40	40	—	4224060*	—	4274060*	—	4524060P2
		80	25	III	105	24	50	50	50	50	—	4224080*	—	4274080*	—	4524080P2
		100	25	III	125	26	60	60	60	60	—	4224100*	—	4274100*	—	4524100P2

Indicare la misura di fissaggio richiesta Es. 4222080EDN4

Please indicate the requires size of fitting Es. 4222080EDN4

\*SISTEMI DI ATTACCO \*TYPE OF FITTINGS

\*SISTEMI DI ATTACCO \*TYPE OF FITTINGS

	FORO PASSANTE BOLT HOLE		ATTACCO FILETTATO THREADED STEM		ESPANSORE GOMMA RUBBER EXPANDER		ESPANSORE IN NYLON POLYAMIDE EXPANDER		ESPANSIONE ZAMA ZAMAC EXPANDER		PIASTRA PLATE
Q10 - Ø10 Q12 - Ø12		F8 - M8x20 F1 - M10x20 F2 - M10x40 F3 - M12x20 F5 - M12x35		EDG2 - Ø 19 EDG4 - Ø 22 EDG5 - Ø 24		EDN2 - Ø19 EDN3 - Ø20,5 EDN4 - Ø22 EDN5 - Ø25		EDZ1 - Ø17 EDZ2 - Ø19 EDZ3 - Ø22 EDZ4 - Ø24		Ø50 Ø60-80-100 Ø60-80-100 Ø125	AxB axb G P1 45x45 33x33 05,5 P2 60x60 45x45 06,2 P3 64x50 50x36 06,5 P4 90x70 70x50 06,5