



**MAXIMA**

**SERIE 73**  
 SUPPORTO CROMATO  
 CHROME FINISHING CASTOR



PORTATA - LOAD CAPACITY  
**Kg. 40 - 80**

**SERIE 393-394**  
 SUPPORTO CROMATO O OTTONATO  
 CHROME OR BRASS FINISHING CASTOR



PORTATA - LOAD CAPACITY  
**Kg. 60**

Ruota in gomma grigia antitraccia su boccola. Supporto in alluminio girevole su doppio giro di sfere. Finitura cromata.

Grey rubber tyre non-marking on plain bearing. Aluminium housing swivel on double ball races. Chrome finishing.



**RUOTA GIREVOLE  
 SWIVEL CASTOR**



ART.

			=				
	mm	mm		mm	mm.	Kg. (da N)	ART.
RUOTA IN GOMMA GRIGIA ANTITRACCIA NON-MARKING GREY RUBBER TYRE		80	20	125	30	40	73080*
		100	22	135	30	50	73100*
		120	28	155	40	60	73120*
		150	33	197	45	70	73150*
		185	37	227	45	80	73185*

Ruota in gomma termoplastica grigia antitraccia ancorato meccanicamente al corpo centrale con ottime caratteristiche di scorrevolezza. Durezza 90 Sh/A. Supporto in alluminio girevole su doppio giro di sfere. Finitura cromata o ottonata.

Ruote sciolte vedi pag. 154

Grey rubber tyre non-marking, injected on polypropylene centre. Resistant to fluids, delayed combustion, atmospherically agent proof, suitable for almost all application. Hardness Sh/A 90. Aluminium housing swivel on double ball races. Chrome or brass finishing.

Wheels only see pag. 154



**RUOTA GIREVOLE  
 FINITURA CROMATA  
 SWIVEL CASTOR  
 CHROME FINISHING**



ART.



**RUOTA GIREVOLE  
 FINITURA OTTONATA  
 SWIVEL CASTOR  
 BRASS FINISHING**



ART.

			=				
	mm	mm		mm	mm.	Kg. (da N)	ART.
RUOTA IN GOMMA GRIGIA ANTITRACCIA NON-MARKING GREY RUBBER TYRE		100	25	120	50	60	393100*
							394100*

Indicare la misura di fissaggio richiesta Es. 73100GEDN4

Please indicate the requires size of fitting Es. 73100GEDN4

**\*SISTEMI DI ATTACCO \*TYPE OF FITTINGS**



**ATTACCO FILETTATO  
 THREADED STEM**

- F1 - M10x20
- F2 - M10x40
- F3 - M12x20
- F5 - M12x35
- F6 - M12x60



**ESPANSORE IN NYLON  
 POLYAMIDE EXPANDER**

- EDN2 - Ø19
- EDN3 - Ø20,5
- EDN4 - Ø22
- EDN5 - Ø25



**ATTACCO CILINDRICO  
 STEEL STEM**

- C1 - Ø16,5
- C2 - Ø19
- C3 - Ø20,5
- C4 - Ø21,5
- C5 - Ø22
- C7 - Ø25,5

Indicare la misura di fissaggio richiesta Es. 393100F3

Please indicate the requires size of fitting Es. 393100F3

**\*SISTEMI DI ATTACCO \*TYPE OF FITTINGS**



**ATTACCO FILETTATO  
 THREADED STEM**

- F1 - M10x20
- F2 - M10x40
- F3 - M12x20
- F5 - M12x35



**ESPANSORE IN NYLON  
 POLYAMIDE EXPANDER**

- EBN2 - Ø19
- EBN3 - Ø20,5
- EBN4 - Ø22
- EBN5 - Ø25