

**CARATTERISTICHE**

Vengono realizzate con un centro in polipropilene 1<sup>a</sup> scelta e ricopertura in polvere di gomma sintetica riciclata nera o grigia antitraccia.

Per quantità siamo in grado di personalizzare la colorazione del centro.

Presentano una buona resistenza agli agenti atmosferici.

La temperatura di utilizzo va da -10°C a +40°C in condizioni di normale impiego.







**FEATURES**

The wheels are made with a 1st choice polypropylene center and powder coating of synthetic recycled black or gray non-marking rubber.

For larger quantities we are able to customize the color of the center. The wheels present good resistance to weathering.

The operating temperature is from -10 ° C to +40 ° C under conditions of normal use.

**SERIE A**


ART. (CODE)						
080 A 08 (10080A00)	80	26	35	8	30	2000
080 A 10 (10080A01)	80	26	35	10	30	2000
100 A 08 (10100A00)	100	30	35	8	35	1400
100 A 10 (10100A01)	100	30	35	10	35	1400
125 A 15 (10125A00)	125	35	44	15	50	1400
150 A 15 (10150A00)	150	40	44	15	80	840
175 A 20 (10175A00)	175	45	58	20	100	500
200 A 20 (10200A00)	200	50	58	20	120	400
250 A 20 (10250A00)	250	60	72	20	150	200
250 A 25 (10250A01)	250	60	72	25	150	200
250 AL 20 (10250A03)	250	50	58	20	130	250
250 AL 25 (10250A04)	250	50	58	25	130	250
300 A 20 (10300A00)	300	60	72	20	150	198
300 A 25 (10300A01)	300	60	72	25	150	198

