


Componenti in acciaio stampato zincati galvanicamente. Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio temperato. Piste rotazione sfere calibrate e lubrificate. Anello di protezione sfere antipolvere. Perno ribadito per assemblaggio supporto. Frenature integrali a pedale regolabile.



Pressed steel, zinc-plated components. Double ball races with hardened steel balls. Calibrated and lubricated ball race tracks. Dust protection ring. Rivetted or bolted central pin for assembling. Adjustable brake foot lever.

girevole piastra / swivel castor



125X38	105X85	80X60	9X16	45	155			
							1DPN1250GRO	50

girevole piastra freno pedale anteriore regolabile / swivel castor with adjustable front brake foot lever



125X38	105X85	80X60	9x16	45	155			
							1DPN1250GRI	50

girevole foro per vite / bolt hole swivel castor



125X38	12	77		45	151			
							1DPN1250QRO	50

girevole foro per vite freno pedale anteriore regolabile / bolt hole swivel castor with adjustable front brake foot lever



125X38	12	77		45	151			
							1DPN1250QRD	50

fisso piastra / fixed castor



125X38	105X85	80X60	9x16	45	155			
							1DPN1250FIO	50



Po naročilu možnost tudi v INOX izvedbi.



Montaža

Slika je simbolična



RUOTE NUCLEO IN PLASTICA ANELLO PNEUMATICO
PLASTIC CENTRE WHEELS WITH PNEUMATIC TYRES

Caratteristiche Ruota

Anello in gomma nera.
6 BAR

Wheel Features

Black rubber tyre.
6 BARS



3211

Codice	Misura	Profilo					
125DPN45-N	5"	PN nero NON-marking IA2614	125	38	45	8	50 kg



Boccole con foro 8mm

Nero NON-Marking IA2614

STEP varianta ni možna.



RUOTE NUCLEO IN PLASTICA ANELLO PNEUMATICO
PLASTIC CENTRE WHEELS WITH PNEUMATIC TYRES

Caratteristiche Ruota

Anello in gomma nera.
6 BAR

Wheel Features

Black rubber tyre.
6 BARS



A

Code	Size	Profile						kg
200RPN40	8x2	PN grey C-179	200	50	40	8	160	0,458
200RPN44	8x2	PN grey C-179	200	50	44	8	160	0,462
200RPN54	8x2	PN grey C-179	200	50	54	8	160	0,467
200RPN59	8x2	PN grey C-179	200	50	59	8	160	0,470



C-179 profile

3267



Ta del ni v inox-u. Ostalo je možno tudi v INOX izvedbi.




B



B1



Code	Size	Profile						kg
204RPN40	8x2	PN grey C-968	200	50	40	8	160	0,458
204RPN44	8x2	PN grey C-968	200	50	44	8	160	0,462
204RPN54	8x2	PN grey C-968	200	50	54	8	160	0,467
204RPN59	8x2	PN grey C-968	200	50	59	8	160	0,470



C-968 profile

Options:




Black Pneumatic

STEP varianta ni možna.



Componenti in acciaio stampato zincati galvanicamente. Rotazione piastra su doppia corona di sfere in acciaio temperato. Pistole rotazione sfere calibrate e lubrificate. Anello di protezione sfere antipolvere. Perno ribadito per assemblaggio supporto.



Pressed steel, zinc-plated components.
Double ball races with hardened steel balls.
Calibrated and lubricated ball race tracks.
Dust protection ring.
Riveted or bolted central pin for assembling.

girevole piastra / swivel castor



260X50	200X160	160X120	14X26	90	310	1RPN2000GMO	160
1037							

fisso piastra / fixed castor



260X50	200X160	160X120	14x26	90	310	1RPN2000FMO	160
1036							



Rear wheels 10" 12" 16" pneumatic tyre

DESCRIPTION

Wheels with grey Cheng Shin tyre pneumatics 6 spoked black nylon hub precision bearings 6201 2RS.
16x1,75 wheel has 7 spokes black nylon hub to be stronger



Front side



Back side



Profile C-179

Code	Size	Profile						
265RPN60	10x2	PN grey C-179	265	50	60	8	180	0,970
265RPN42	10x2	PN grey C-179	265	50	42	12	180	0,920

3380

STEP varianta ni možna.